



RYOBI®

Jako jeden z největších světových producentů zahradní techniky a elektrického nářadí na světě se společnost RYOBI snaží přinášet na trh výrobky inovativní, technicky vyspělé, spolehlivé a krásné. Neustále rozvíjí své znalosti toho, co uživatelé opravdu chtějí a očekávají od svého stroje. Tato strategie, podpořená i silnou orientací na výborný poměr ceny a užité hodnoty, udělala z RYOBI nejlépe prodávanou značku na náročném trhu USA a nejsilnější značku koncernu TTI, pod který patří.

Samotný nadnárodní gigant TTI (Techtronic Industries Company Limited) zaměstnává po celém světě více než 16 000 lidí a vlastní výrobní pobočky a vývojová centra v Americe, Evropě i Asii. Mezi jeho další značky patří vedle RYOBI i AEG, Milwaukee, Hower, Vax, Homelite a další. Prestižní časopis Forbes Magazine zařadil TTI mezi 200 celosvětově nejlepších firem.



Plná záruka na všechny stroje RYOBI včetně baterií aku systému ONE Plus.



V roce 2009 a 2010 se stalo RYOBI nejprodávanější značkou nářadí v USA.



Nářadí RYOBI je s výbornými výsledky pravidelně testováno v prestižních srovnávacích a odborných časopisech.



RYOBI je členem skupiny TTI
www.ttigroup.com
www.ryobitools.com

OCHRANNÉ ZNÁMKY:



DustTech™ integrovaný systém odsávání prachu pro práci v bezprašném prostředí. Špičková účinnost více než 70 %.



Livetool Indicator™ je světelná indikace, která Vám signalizuje, že stroj je připojen na elektrickou síť.



GripZone™ komfortní plochy s antivibrační a protiskluzovou úpravou.



Exactline Laser Technology™ k přesnému naznačení řezu.

RYOBI®

DESIGNED
TO DO
MORE

www.ryobi-powertools.cz

**Nejrozsáhlejší
aku systém nářadí
na světě.**





OBSAH

NOVINKY	4–5
SYSTÉM ONE+	6–7
STROJE ONE+	8–17
AKU NÁŘADÍ	18–22
SYSTÉM TEK4	23–27
SYSTÉM MALOVÁNÍ	28–29
VRTAČKY S PŘÍKLEPEM VRTACÍ KLADIVA SEKACÍ/BOURACÍ KLADIVA	30–32
ÚHLOVÉ BRUSKY DĚLÍCÍ PILA NA KOV	33–35
PILY	36–37
BRUSKY	38–42
POKOSOVÉ PILY	43–45
VYSAVAČE	46
PŘÍSLUŠENSTVÍ	47

Novinky Ryobi 2011

Nová řada brusek



Nové multi-brusky Ryobi® Vám umožní brousit jednodušeji. S výsuvnými špičkami se dostanete do nepřístupných míst velmi snadno.



Aku systém ONE+
JEDNA BATERIE POHÁNÍ VŠE...

**Nejflexibilnější systém
akumulátorového nářadí na světě**

Nový systém TEK4™

RYOBI TEK4
CORDLESS ELECTRONIC TOOLS



TEK4

TEK4™ je akumulátorové nářadí poskytující maximální výkon a dlouhou výdrž. Každý TEK4™ nástroj je poháněn 4 V Lithium-Ion nabíjecí baterií a je určen pro maximální výkon při snadném použití. TEK4™ Baterie je kompatibilní se všemi TEK4™ výrobky včetně elektrického nářadí.

TEK4™ Lithium-Ion baterie mají delší dobu chodu a vydrží více než 2 000 dobítí – jedno nabití má výkon až do ekvivalentu 3 alkalických baterií AA.

TEK4™ rodina nástrojů se neustále rozšiřuje. Novinka pro rok 2011 je např. kontrolní (inspekční) kamera.

Nový systém pro malování



Nyní je ideální čas, aby šlo vaše malování s dobou o krok dál: zjistíte jak rychlé, zábavné a snadné je malovat s Ryobi®. Se zavedením našeho nového, kompletního setu nástrojů pro malování, přináší Ryobi® bezkonkurenční cenově dostupné a inovativní přístroje.



Technologie lithiových akumulátorů nyní rovněž pro systém **One Plus**



JEDNA BATERIE POHÁNÍ VŠE...

One Plus 18 V Aku - Systém

RYOBI je tvůrcem největšího a nejdokonalejšího aku systému na světě. Jedinou baterií můžete pohánět desítky druhů nářadí. Více na www.ryobi-powertools.cz.

One Plus je nejflexibilnější systém akumulátorového nářadí na světě.

Použitím lithiových akumulátorů se nyní stává ještě silnějším.

Výhody lithiových baterií:

- Dvojnásobně dlouhá doba provozu
- O 40% vyšší výkonová kapacita
- Stálá a konstantní výkonová kapacita i při zatížení po celou dobu provozu akumulátoru
- O 20% nižší hmotnost
- Minimální samovybití
- Žádný paměťový efekt
- Indikace stavu nabití třemi svítícími symboly (platí pro 18 V, 2,4 Ah)

Nový lithiový akumulátor je kompatibilní s kterýmkoliv strojem One Plus. Nová nabíječka lithiových akumulátorů je schopna nabíjet i dosavadní NiCd baterie již za 45 min.



One Plus je nejflexibilnější systém akumulátorového nářadí na světě. V tomto systému je možné jeden akumulátor a jednu nabíječku použít současně u 6 různých strojů pro zahradu a u desítek typů elektrického nářadí.

Pružnost systému One Plus pro Vás znamená, že si můžete sestavit svůj vlastní systém akumulátorového nářadí, a to zcela dle vašich přání, jak a kdy budete chtít.

Kupte si jednu akumulátor a nabíječku, vyberte si nářadí, které potřebujete a s tímto jedním akumulátorem můžete provozovat všechny typy nářadí. To znamená, že ušetříte peníze, protože s každým novým nářadím nebudete muset znovu současně kupovat i akumulátor a nabíječku.

Možností volby mezi novým lithiovým akumulátorem s velkou výkonovou kapacitou a akumulátorem NiCd Vám systém One Plus nyní poskytuje ještě více flexibility při výběru přesně toho zdroje energie, jenž potřebujete, abyste mohli optimálně provést svou práci.

Nejflexibilnější systém akumulátorového nářadí na světě

Váš vstup do systému One Plus:

KROK 1

Opatřete si lithiový nebo NiCd akumulátor a nabíječku.

KROK 2

Kupte si stroje, které potřebujete.

KROK 3

Používejte všechny stroje systému One Plus s jednou baterií.

KROK 4

Šetříte peníze, protože u vašeho dalšího akumulátorového stroje už nebudete muset současně kupovat ani akumulátor ani nabíječku



now with

Lithium

POWER



BATERIE

BPP-1817M 18 V NiCd baterie



Výkonná 18V, 1,7Ah baterie vhodná pro všechna zařízení ONE+. Odolné a trvanlivé pouzdro baterie s dlouhou životností. Doba nabíjení 45-60min. dle použité nabíječky.

BPL 18151 18 V lithium iontová baterie



Lithium iontová baterie s velkou výkonovou kapacitou 18V (1,4Ah) vhodná pro všechna zařízení ONE+. Extrémně lehká stavba.

BPL 1820 18 V lithium iontová baterie



Lithium iontová baterie s velkou výkonovou kapacitou 18 V (2,4 Ah) vhodná pro všechna zařízení ONE+. Dvojnásobně dlouhá doba provozu.



STARTOVACÍ SADY

BCP 1817M Startovací sada



Ekonomická varianta startovací sady. Obsahuje baterii BPP 1817M a rychlonabíječku BC 1800M

BLK 18151 Startovací sada



Ekonomická varianta startovací sady s lithium iontovou baterií. Obsahuje baterii BPL 1815 a rychlonabíječku BCL 1800.

BLK 1820 Startovací sada



Startovací sada s nejvýkonější lithium iontovou baterií. Obsahuje baterii BPL 1820 a rychlonabíječku BCL 1800.



NABÍJEČKY A ZKOUŠEČKY

BCL 1418 14,4 a 18 V Univerzální rychlonabíječka



Univerzální rychlonabíječka pro lithium iontové a NiCd baterie 14,4 a 18 V.

BCS 618 Nabíjecí port pro 6 baterií



Díky elektronické regulaci stále hlídá a podle potřeby dobíjí až 6 18V baterií. Je jedno, zda NiCd nebo lithiové baterie. Díky ochraně je nelze přebít a tak je můžete ponechat v portu libovolně dlouhou dobu.

BFG 1218 Aku-tester



Slouží pro testování jakékoliv 18 V baterie. 4 diody okamžitě ukážou stav nabití. Díky karabince může být tester stále po ruce.



SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)

**COMPACT
POWER**



2 990,-

CRH 1801 M
18 V SDS-Plus aku vrtací kladivo

Technická specifikace:

Vrtací skličidlo:	SDS-Plus
Rázová energie úderu:	1,5 J
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–1 000
Počet rázů za min:	0–4 000
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo: 16 mm
	Ocel: 13 mm
	Beton: 12 mm
Hmotnost:	2,2 kg

Výhody:

- Duální mód pro vrtání v různých materiálech, s příklepem nebo bez
- Lehká a kompaktní stavba vhodná i pro práci ve stísněných prostorech nebo nad hlavou
- SDS Plus skličidlo pro snadnou výměnu nástroje
- GripZone™ – komfortní plochy s antivibrační a protiskluzovou úpravou

Standardní výbava:

Přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání



2 990,-

CDI 1803 MHG
18 V aku vrtací šroubovák s příklepem

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	3
Stupně utahovacího momentu:	24
Max. utahovací moment:	55 Nm
Velikost skličidla:	13 mm
Rychloupínací skličidlo:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–450 1. rychlost
	0–1 500 2. rychlost
	0–2 200 3. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 50 mm
	Ocel 13 m
	Beton 13 mm
Hmotnost:	2,3 kg

Výhody:

- 3-stupňová převodovka
- Chod vpravo / vlevo
- Rychloupínací skličidlo
- Aretace vřetene
- Rychlý přepínač k přepínání možností volby šroubování, vrtání, vrtání s příklepem
- Magnetická odkládací plocha pro bity, šrouby
- Uložení a úschova bitů na přístroji
- GripZone™
- Kovová planetová převodovka
- 24 stupňů nastavení utahovacího momentu

Standardní výbava:

1x oboustranný šroubovací bit, přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání

**AUTO
SHIFT**



2 690,-

CDA 1802 M
18 V aku vrtací šroubovák s dvourychlostní automatickou převodovkou

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2 (nastavení automaticky)
Stupně utahovacího momentu:	24
Max. utahovací moment:	55 Nm
Velikost skličidla:	13 mm
Rychloupínací skličidlo:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–450 1. rychlost
	0–1 500 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 38 mm
	Ocel 13 mm
Hmotnost:	1,7 kg

Výhody:

- Silný motor, 24 stupňů nastavení utahovacího momentu
- Rychloupínací skličidlo skličidlo 13 mm
- Rychlost otáček až 1 500 ot./min.
- Elektronická brzda motoru • Chod vpravo / vlevo
- Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
- Uložení a úschova bitů na přístroji
- GripZone™ –pogumovaná antivibrační plocha držadla
- Kovová planetová automatická převodovka
- Profesionální elektronická ochrana baterie proti přetížení (5 konektorů)

Standardní výbava:

1x oboustranný šroubovací bit, přídavná rukojeť, magnetický držák bitů

**COMPACT
POWER**



1 990,-

LCDI 1802 M
18 V 2 rychlostní aku vrtací šroubovák s příklepem

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Max. utahovací moment:	49 Nm
Velikost skličidla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–400 1. rychlost, 0–1 500 2. rychlost
Počet rázů za min:	0–5 720 1. rychlost
	0–19 500 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 32 mm
	Ocel 13 mm
	Zdivo 13 mm
Hmotnost:	1,6 kg

Výhody:

- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
- Chod vpravo / vlevo
- Rychloupínací skličidlo
- Aretace vřetene
- Rychlý přepínač k přepínání možností volby šroubování, vrtání, vrtání s příklepem
- Magnetická odkládací plocha pro bity, šrouby
- Uložení a úschova bitů na přístroji
- GripZone™
- Kovová planetová převodovka

Standardní výbava:

1x oboustranný šroubovací bit, přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání, magnetický držák bitů



1 490,-



1 190,-



990,-



1 790,-

LCD 1802 M

18V 2-rychlostní aku vrtací šroubovák

Technická specifikace:	
Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Max. utahovací moment:	37,5 Nm
Velikost sklíčidla:	13 mm
Rychloupínací sklíčidlo:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–440 1. rychlost
	0–1 600 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 35 mm
	Ocel 13 mm
Hmotnost:	1,2 kg

- Výhody:
- Sklíčidlo 13 mm
 - 2-rychlostní převodovka, elektronická brzda motoru
 - Chod vpravo / vlevo
 - Rychloupínací sklíčidlo
 - Vodováha na horní straně stroje
 - Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
 - Uložení a úschova bitů na přístroji
 - GripZone™ – pogumovaná antivibrační plocha držadla
 - Kovová planetová převodovka

Standardní výbava:

1x oboustranný šroubovací bit, magentický držák bitů

CDC 1802 M

18 V 2 rychlostní aku vrtací šroubovák

Technická specifikace:	
Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Max. utahovací moment:	42,6 Nm
Velikost sklíčidla:	10 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–350 1. rychlost
	0–1 300 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 32 mm
	Ocel 10 mm
Hmotnost:	1,3 kg

- Výhody:
- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
 - Chod vpravo / vlevo
 - Rychloupínací sklíčidlo
 - Aretace vřetene
 - Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
 - Uložení a úschova bitů na přístroji
 - Integrovaná vodováha
 - GripZone™
 - Kovová planetová převodovka

Standardní výbava:

1x oboustranný šroubovací bit, magentický držák bitů

CHD 1801 M

18 V Aku vrtací šroubovák

Technická specifikace:	
Stupně utahovacího momentu:	24
Max. utahovací moment:	16 Nm
Velikost sklíčidla:	10 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–650
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 20 mm
	Ocel 10 mm
Hmotnost:	1,1 kg

- Výhody:
- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
 - Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
 - Chod vpravo / vlevo
 - Rychloupínací sklíčidlo
 - Uložení a úschova bitů na přístroji
 - GripZone™
 - Kovová planetová převodovka

Standardní výbava:

1x oboustranný šroubovací bit

CAP 1801 M

18V Rohový aku vrtací šroubovák

Technická specifikace:	
Stupně utahovacího momentu:	24
Velikost sklíčidla:	10 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–100
Max. utahovací moment:	20 Nm
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 38 mm
	Ocel 6 mm
Hmotnost:	1,4 kg

- Výhody:
- Patka otočná o 180° k usnadnění práce na obtížně přístupných místech
 - Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
 - Chod vpravo / vlevo
 - 10 mm rychloupínací sklíčidlo
 - Úhlová vrtací hlavice
 - Uložení a úschova bitů na přístroji
 - GripZone™

Standardní výbava:

2 oboustranné šroubovací bity



1 990,-



2 790,-



1 890,-



1 790,-

BID 1821 M
18V Akku rázový utahovák

BIW 180 M
18V Akku rázový utahovák

LCS 180
18 V Akku ruční okružní pila

CJS 180 LM
18V Akku přímočará pila

Technická specifikace:

Max. utahovací moment:	170 Nm
Max. průměr šroubu:	M 14
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–2 400
Max. počet rázů za min. ⁻¹ :	3.000
Hmotnost:	1,2 kg

Technická specifikace:

Max. utahovací moment:	265 Nm
Max. průměr šroubu:	M 18
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–3 000
Max. počet rázů za min. ⁻¹ :	3.500
Hmotnost:	1,66 kg

Technická specifikace:

Průměr pilového kotouče:	150 mm
Vnitřní průměr kotouče:	10 mm
Prořez:	při 90° 45 mm při 45° 32 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–4 200
Hmotnost:	2,5 kg

Technická specifikace:

Výška zdvihu:	19 mm
Počet zdvihů naprázdno zamin. ⁻¹ :	0–2 100/min.
Max. hloubka prořezu:	Dřevo 40 mm
Hmotnost:	1,7 kg

Výhody:

- 1/4" Rychloupínací šestihránné sklíčadlo na bity
- Chod vpravo / vlevo
- Svítlna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
- Rázový mechanismus dovolující pracovat i s dlouhými šrouby a se spec. šrouby do dřeva
- Kovová skříň převodovky pro zvýšení odolnosti a životnost
- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
- Uložení a úschova bitů na přístroji
- GripZone™
- Magnetická plocha pro odložení bitů ap.

Standardní výbava:

2x oboustranný šroubovací bit

Výhody:

- Velký utahovací moment 265 Nm
- 1/2" Rychloupínací šestihránné sklíčadlo na bity
- Chod vpravo / vlevo
- Svítlna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
- Rázový mechanismus dovolující pracovat i s dlouhými šrouby a se spec. šrouby do dřeva
- Kovová skříň převodovky pro zvýšení odolnosti a životnost
- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
- Uložení a úschova bitů na přístroji
- GripZone™

Výhody:

- Silný motor s vysokým výkonem
- Aretace vřetene
- Bezpečnostní aretace při zapnutí
- GripZone™
- Ultratenký profil řezného kotouče TCT redukuje množství odpadu a zvyšuje řeznou kapacitu
- Nástavec pro odsávání pilin
- Ideální pro práci s laminem, dřevěnými deskami, prkny apod.

Standardní výbava:

150 mm pilový kotouč z tvrdokovu, paralelní doraz

Výhody:

- Laserová vodící čára pro přesnější dlouhé řezy
- 4 stupně nastavení předkmitu
- Systém rychlé výměny pilového listu bez nutnosti použití nástroje
- Změna polohy patky pily bez nutnosti použití nástroje na obě strany v rozsahu 0–45°
- Elektronická regulace změny rychlosti
- Ochrana proti odštěpování a vytrhávání třísek
- Hliníková skříň převodovky
- GripZone™

Standardní výbava:

2 pilové listy



1 790,-



1 830,-



1 490,-



790,-

LRS 180
18V Aku ocasová pila

LTS 180 M
18V Aku rozbrušovačka

CAG 180 M
18V Aku úhlová bruska

CCC 180 MHG
18 V Vibrační bruska

Technická specifikace:

Délka zdvihu:	22 mm
Počet zdvihů naprázdno za min. ⁻¹ :	0–3 000/min.
Max. hloubka prořezu:	Dřevo 60 mm
Hmotnost:	1,9 kg

Technická specifikace:

Průměr kotouče:	102 mm
Závit vřetene:	M14
Vnitřní průměr kotouče:	16 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	4 500
Vodní chlazení:	samospádové
Kapacita nádržky:	500 ml
Prořez:	při 90° 22mm při 45° 16mm
Hmotnost:	2,59 kg

Technická specifikace:

Průměr kotouče:	115 mm
Závit vřetene:	M14
Vnitřní průměr kotouče:	22 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	6 500
Hmotnost:	2,2 kg

Technická specifikace:

Počet kmitů naprázdno za min. ⁻¹ :	0–11 000/min.
Brusná plocha:	140 mm x 100 mm
Rozpětí kmitů:	1,8 mm
Hmotnost:	0,83 kg

Výhody:

- Univerzální pila k řezání nejrůznějších materiálů
- Systém rychlé výměny pilového listu bez nutnosti použití nástroje
- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
- GripZone™
- 22 mm délka zdvihu

Standardní výbava:

2 pilové listy

Výhody:

- Silný motor s vysokým výkonem 18 V
- Aretace vřetene
- Pro řezání keramiky, žuly, mramoru.
- Bezpečnostní aretace při zapnutí
- GripZone™
- Nástavec pro odsávání pilin
- Ideální pro práci s laminem, dřevěnými deskami, prkny apod.
- Jednoduché nastavení hloubky prořezu

Standardní výbava:

102 mm diamantový pilový kotouč, klíč, zásobník na vodu

Výhody:

- Průměr brusného kotouče 115 mm
- Akumulátor otočný o 270°
- Přídavnou rukojeť lze namontovat ve 3 polohách
- Pogumovaný spínač pro bezpečnou práci
- Aretace vřetene
- Rychlá změna polohy ochranného krytu bez nutnosti použití nástroje
- GripZone™

Standardní výbava:

Brusný kotouč, klíč, přídavná rukojeť

Výhody:

- Velikost brusné desky 140 mm x 100 mm
- Aretace spínače při trvalém provozu
- Brusná podložka se systémem upevnění suchým zipem ke snadné a rychlé výměně brusného papíru
- GripZone™

Standardní výbava:

Sada brusných papírů

SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)



990,-

CRO 180 MHG
18V Akku excentrická bruska



1 990,-

CPL 180 MHG
18V Akku hoblík



2 290,-

CNS 1801 MHG
18V Akku sponkovačka



1 590,-

CCG 1801 M
18V Akku vytlačovací pistole

Technická specifikace:

Počet otáček naprázdno bez zatížení:	10 000
Průměr kotouče:	125 mm
Rozpětí kmitů:	1,6 mm
Hmotnost:	1,3 kg

Technická specifikace:

Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	10 000
Záběr:	50 mm
Úběr třísky:	0–0,4 mm
Hloubka falcu:	12,7 mm
Hmotnost:	1,7 kg

Technická specifikace:

Velikost sponek:	6–14 mm – Typ 50
Velikost hřebíků:	19–32 mm – Typ 62
Rychlost nastřelování:	40/min.
Kapacita zásobníku:	84 sponek, 100 hřebíků
Hmotnost:	2,0 kg

Technická specifikace:

Rychlost při chodu naprázdno mm/s:	1–5,5
Max. tlak:	225 kg
Max. kapacita pouzdra s náplní:	310 ml
Hmotnost:	1,7 kg

Výhody:

- Průměr brusné podložky 125 mm
- Aretace spínače při trvalém provozu
- Brusná podložka se systémem upevnění suchým zipem ke snadné a rychlé výměně brusného papíru
- Ergonomicky tvarovaný přístroj pro snadnou práci
- GripZone™

Standardní výbava:

3 listy brusného papíru

Výhody:

- Úběr třísky 0–0,4 mm
- Přídavná čelní rukojeť pro lepší kontrolu ovládání
- Sklopná podložka k ochraně hoblovacích noží
- Integrovaný odsávací systém DustTech™
- GripZone™

Standardní výbava:

Hoblovací nůž, paralelní doraz, prachový sáček

Příslušenství:

Obj. č.: 671798001 – náhradní hoblovací nůž 50mm

Výhody:

- Plynulá regulace síly nastřelování
- Bezpečnostní aretace při zapnutí
- GripZone™

Standardní výbava:

Sada hřebíků / sponek

Výhody:

- Přístroj zpracuje až 200 pouzder s náplní na jedno nabití akumulátoru
- Bezpečnostní aretace při zapnutí
- Nastavitelná změna rychlosti lisování
- Mechanismus rychlého zakládání
- Vytlačovací tlak až 225 kg – přístroj je proto vhodný i pro materiály s vysokou viskozitou
- GripZone™



790,-

CHV 182 M
18V Akku ruční vysavač

Technická specifikace:

Sací výkon:	0,85 l/min
Objem nádoby:	173 ml
Hmotnost:	0,96 kg

Výhody:

- Praktický ruční vysavač k vysávání nečistot v domácnosti, dílně, autě ap.
- Trvalý filtr s možností vyprání
- Průhledná nádoba na nečistoty
- GripZone™

Standardní výbava:

Štěrbínová hubice, hubice na čalounění



990,-

CDR 180 M
MP3 Akku rádio

Technická specifikace:

Výstupní výkon:	3 W
Reproduktor:	90 mm, širokopásmový
Kmitočtový rozsah:	87,5 – 108 FM MHz
Hmotnost:	0,5 kg
Doba provozu:	cca. 36 hod. (NiCd)

Výhody:

- Automatické vyhledávání stanic
- Digitální indikace stanic (LED displej)
- Kabel s konektorovou zástrčkou k připojení přehrávače MP3, CD přehrávače, laptopů atd.
- Výklopná anténa
- Výstražná indikace při nízké kapacitě akumulátoru

Standardní výbava:

Připojovací kabel s konektorovou zástrčkou 3,5 mm



790,-

CML 180 MHG
18V Akku ruční halogenová svítidla

Technická specifikace:

Výkon:	55 W
Intenzita osvětlení:	10.000 LUX
Světelný zdroj:	H3 / 6 V
Hmotnost:	0,7 kg

Výhody:

- 10.000 LUX intenzita osvětlení
- Časový interval svícení až 60 min. (NiCd)
- Konstrukce odolná proti nárazu
- GripZone™

Standardní výbava:

Světelný zdroj, zásvnná pojistka 10 A



390,-

LFP 1802 S
18V Akku svítidla

Technická specifikace:

Hmotnost:	0,3 kg
-----------	--------

Výhody:

- Otočná hlava pro perfektní osvětlení plochy
- Plochá základna pro výbornou stabilitu
- Aretace spínače
- GripZone™



2 590,-

P 620
18V Stříkáč pistole

Objem nádoby: 1 000 ml
Rychlost krytí: 4 m²/min
Pokrytí barvou: 10m²/min
Průtok: 20,5 l/hod
Hmotnost: 1,93 kg

Výhody:

- Flexibilní nasávací trubice umožňuje sprejovat v libovolném úhlu
- Využije poslední zbývající barvy v nádobě – minimalizuje plýtvání
- Inovativní a patentovaný systém rovněž minimalizuje nutnost ředění
- Výběr mezi třemi funkcemi: horizontální, vertikální nebo kruhové stříkání
- Ideální také pro venkovní stěny, garážová vrata a přístavby
- Vhodné pro použití s jakoukoliv značkou barvy
- GripZone™

Standardní výbava:

Kruhová tryska, vertikální tryska, horizontální tryska, odměrka (i pro měření viskozity), čistící sada



390,-

UTB 2
Taška na nářadí

Technická specifikace:
Rozměry: 355 x 203 x 279 mm

Výhody:

- Z trvanlivé a odolné nylonové tkaniny
- Kovová rámová konstrukce k zajištění vysokého stupně stability a ke snadnému ukládání
- Spousta vnitřních a vnějších kapes pro nářadí a příslušenství



590,-

UTB 4
Taška na nářadí

Technická specifikace:
Rozměry: 460 x 305 x 305 mm

Výhody:

- Z trvanlivé a odolné nylonové tkaniny
- Zesílená ucha pro přenášení a pás pro přenášení přes rameno
- Švy vyztuženy kovovými nýty
- Spousta vnitřních a vnějších kapes pro nářadí a příslušenství
- Ucha pro přenášení s měkkými vycpávkami
- Kovová rámová konstrukce





6 990,-

CRH 18012 L
18V SDS-Plus vrtací aku kladivo

Technická specifikace:

Počet sklíčidla:	SDS-Plus
Rázová energie úderu:	1,5 J
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–1 000
Počet rázů za min. ⁻¹ :	0–4 000
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo: 16 mm
	Ocel: 13 mm
	Beton: 12 mm
Hmotnost:	2,2 kg

Výhody:

- Duální mód pro vrtání v různých materiálech, s přiklepem nebo bez
- Lehká a kompaktní stavba vhodná i pro práci ve stísněných prostorech nebo nad hlavou
- SDS Plus sklíčidlo pro snadnou výměnu nástroje
- GripZone™ – komfortní plochy s antivibrační a protiskluzovou úpravou

Standardní výbava:

2x 18V, 1,4 Ah lithium-iontový akumulátor, rychlonabíječka 45 min, přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání, 1x oboustranný bit, přepravní taška z odolné nylonové tkaniny



6 490,-

LCD I 18022
18V 2-rychlostní kompaktní aku vrtací šroubovák s přiklepem

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Max. utahovací moment:	49 Nm
Velikost sklíčidla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–400 1. rychlost
	0–1 500 2. rychlost
Počet rázů za min. ⁻¹ :	0–5 720 1. rychlost
	0–19 500 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 38 mm
	Ocel 13 mm
	Zdvo 13 mm
Hmotnost:	2,06 kg

Výhody:

- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
- Chod vpravo / vlevo
- Rychloupínací sklíčidlo
- Aretace vřetene
- Rychlý přepínač k přepínání možností volby šroubování, vrtání, vrtání s přiklepem
- Magnetická odkládací plocha pro bity, šrouby
- Uložení a úschova bitů na přístroji
- GripZone™
- Kovová planetová převodovka

Standardní výbava:

18V, 1,4 Ah Lithium-iontový akumulátor 45 min. rychlonabíječka, dvojitý šroubovací bit přepravní taška z odolné nylonové tkaniny



3 790,-

LCD 18021 B
18V 2-rychlostní kompaktní aku vrtací šroubovák

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Max. utahovací moment:	37,5 Nm
Velikost sklíčidla:	13 mm
Rychloupínací sklíčidlo:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–440 1. rychlost
	0–1 600 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 35 mm
	Ocel 13 mm
Hmotnost:	1,2 kg

Výhody:

- Sklíčidlo 13 mm
- 2-rychlostní převodovka, elektronická brzda motoru
- Chod vpravo / vlevo
- Rychloupínací sklíčidlo
- Vodováha na horní straně stroje
- Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
- Uložení a úschova bitů na přístroji
- GripZone™ – pogumovaná antivibrační plochadržadla
- Kovová planetová převodovka
- Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní straně stroje

Standardní výbava:

18V, 1,4 Ah lithium-iontový akumulátor 45 min. rychlonabíječka, dvojitý šroubovací bit přepravní taška z odolné nylonové tkaniny



5 490,-

P 621
18V Stříkácí pistole

Technická specifikace:

Objem nádoby:	1 000 ml
Rychlost krytí:	4 m ² /min
Pokrytí barvou:	10 m ² /min
Průtok:	20,5 l/hod
Hmotnost:	1,93 kg

Výhody:

- Flexibilní nasávací trubice umožňuje sprejovat v libovolném úhlu
- Využije poslední zbývající barvu v nádobě – minimalizuje plýtvání
- Inovativní a patentovaný systém rovněž minimalizuje nutnost ředění
- Výběr mezi třemi funkcemi: horizontální, vertikální nebo kruhové stříkání
- Ideální také pro venkovní stěny, garážová vrata a přístavby
- Vhodné pro použití s jakoukoliv značkou barvy
- GripZone™

Standardní výbava:

Kruhová tryska, vertikální tryska, horizontální tryska, odměrka (i pro měření viskozity), čistící sada, baterie 1x 18V (1,4 Ah), lithium-ion, nabíječka, brašna



OLT 1831
18 V Akku vyžinač

OHT 1851
18 V Akku plotostřih

OGS 1821
18 V Akku nůžky na trávu / plotostřih

OPS 1821
18 V Akku prořezávací pila

Technická specifikace:

Otáčky (1/min):	9 000
Záběr (cm):	23
Struna (mm):	1,6
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Hmotnost (kg):	2,3

Technická specifikace:

Otáčky (1/min):	1 200
Délka lišty (cm):	45
Šíře stříhu (cm):	1
Hmotnost (kg):	2,7

Technická specifikace:

Otáčky (1/min):	2 000
Délka lišty-plotostřih (cm):	20
Šíře stříhu (cm):	1
Šíře stříhu lišty na trávu (cm):	10
Hmotnost bez lišty (kg):	1,4

Technická specifikace:

Otáčky (1/min):	3 000
Max. prořez-dřevo (mm):	102
Délka kmitu (mm):	22
Hmotnost (kg):	2,7

- Výhody:
- teleskopická tyč z lehké a pevné slitiny hliníku
 - dvojitý bezpečnostní spínač
 - plně nastavitelná ergonomická D-rukojeť
 - držák náhradní struny na rukojeti
 - otočná hlava pro zčišťování hran trávníků
 - držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™

- Standardní výbava:
- náhradní cívka

- Výhody:
- bezpečnostní pojistka
 - průhledný přední ochranný kryt
 - ochranné pouzdro na lištu
 - dlouhá, oboustranně pracující lišta
 - držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™

- Standardní výbava:
- ochranné pouzdro na lištu

- Výhody:
- ergonomický spínač
 - střížná lišta na trávu součástí dodávky
 - střížná lišta na keře součástí dodávky
 - držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™

- Standardní výbava:
- 2x střížná lišta

- Výhody:
- teleskopická tyč z lehké a pevné slitiny hliníku (prodlouží váš dosah o další 2 m)
 - dvojitý bezpečnostní spínač
 - plně nastavitelná ergonomická D-rukojeť
 - pilový plátek a montážní klíč součástí dodávky
 - držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™

- Standardní výbava:
- pilový plátek



1 490,-

OBL 1802
18 V Aku foukač

Technická specifikace:

Rychlost proudu vzduchu (km/h):	190
Hmotnost (kg):	1,6

Výhody:

- ergonomický spínač
- držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™
- lehká konstrukce
- odnímatelné tělo trysky

Standardní výbava:

- 1x tryska



3 990,-

RLT 1830 LI
Sada 18 V Aku vyžinače
s lithiovou baterií a rychlonabíječkou

Technická specifikace:

Otáčky (1/min):	9 000
Záběr (cm):	23
Struna (mm):	1,6
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Hmotnost (kg):	2,3

Výhody:

- teleskopická tyč z lehké a pevné slitiny hliníku
- dvojitý bezpečnostní spínač
- plně nastavitelná ergonomická D-rukojet'
- držák náhradní struny na rukojeti
- otočná hlava pro začistování hran trávníků
- držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™

Standardní výbava:

- náhradní cívka, 18 V, 1,4 Ah
- lithium-iontový akumulátor 45 min.
- rychlonabíječka



3 990,-

RHT 1850 LI
Sada 18 V Aku plotostříhu
s lithiovou baterií a rychlonabíječkou

Technická specifikace:

Zdroj:	18V, 1,4Ah Litiová baterie
Nabíječka:	elektronická, 45 minut
Otáčky (1/min.):	1 200
Délka lišty (cm):	45
Šíře stříhu (cm):	1
Hmotnost bez baterie (kg):	2,7

Výhody:

- startovací sada obsahuje vše potřebné-silnou baterii i 45 min. rychlonabíječku
- stejnou baterii můžete pohánět další desítky strojů ze systému ONE Plus
- bezpečnostní pojistka
- průhledný přední ochranný kryt
- ochranné pouzdro na lištu
- dlouhá, oboustranně pracující lišta
- držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™

Standardní výbava:

- ochranné pouzdro na lištu, 18 V, 1,4 Ah
- lithium-iontový akumulátor 45 min.
- rychlonabíječka



Aku nářadí 14,4 V, 12 V, 4 V



Příslušenství baterie a nabíječky:



Lithiové baterie 14,4V:

BPL 1414 – 14,4V, 1,4 Ah, obj. č. 5132000103, cena 1 790 Kč



NiCd baterie 14,4 V:

BPP 1417 – 14,4 V, 1,7 Ah, obj. č. 5132000003, cena 1 290 Kč



Rychlonabíječka 14,4 V:

BCL 1418 – 45 min. až 1h univerzální nabíječka pro lithiové i NiCd baterie, 14,4V a 18V, obj.č. 5132000047, cena 1 190 Kč



Lithiové baterie 12V:

BPL 1220 – 12V, 1,2 Ah, obj.č. 5132000046, cena 1 190 Kč



NiCd baterie 12V:

BPP 1213 – 12V, 1,3 Ah, obj.č. 5131016338, cena 990 Kč

BPP 1217 – 12V, 1,7 Ah, obj.č. 5132000002, cena 1 590 Kč



Rychlonabíječka 12V:

BC 1200 – 1h nabíječka NiCd baterií, obj.č. 5132000098, cena 990 Kč

Aku nářadí 14,4 V



5 490,-

LCDI 14022
14,4 V - 2 rychlostní aku vrtací šroubovák s příklepem

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Akumulátor:	14,4V (1,4 Ah)
Velikost skličidla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–440 1. rychlost 0–1 600 2. rychlost
Počet rázů za min. ⁻¹ :	0–5 720 1. rychlost 0–20 800 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 32 mm Ocel 13 mm Zdivo 13 mm
Max. utahovací moment:	47 Nm
Hmotnost:	1,8 kg

Výhody:

- 13 mm rychloupínací skličidlo
- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
- Chod vpravo / vlevo
- 24 stupňů utahovacího momentu
- Uložení a úschova bitů
- Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
- Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní straně stroje
- GripZone™

Standardní výbava:

2x 14,4 V, 1,4 Ah lithiové akumulátory, 1x oboustranný šroubovací bit, rychlonabíječka, taška



3 790,-

CDDI 14022 NF
14,4 V - 2 rychlostní aku vrtací šroubovák s příklepem

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Akumulátor:	14,4V (1,7 Ah)
Velikost skličidla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–440 1. rychlost 0–1 600 2. rychlost
Počet rázů za min. ⁻¹ :	0–5 720 1. rychlost 0–20 800 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 32 mm Ocel 13 mm Zdivo 13 mm
Max. utahovací moment:	47 Nm
Hmotnost:	2,1 kg

Výhody:

- 13 mm rychloupínací skličidlo
- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
- Chod vpravo / vlevo
- 24 stupňů utahovacího momentu
- Uložení a úschova bitů
- Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
- Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní straně stroje
- GripZone™

Standardní výbava:

2x 14,4 V, 1,7 Ah NiCd akumulátory, 1x oboustranný šroubovací bit, rychlonabíječka, taška





**DOSTUPNOST
OD ŘÍJNA 2011**

3 990,-

**LLCD 14021
14,4 V 2-rychlostní aku vrtací šroubovák**

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Akumulátor:	14,4 V (1,4 Ah)
Max. utahovací moment:	30 Nm
Velikost skřídla:	13 mm
Rychloupínací skřídlo:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–400 1. rychlost 0–1 400 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 25 mm Ocel 10 mm
Hmotnost:	1,52 kg

Výhody:

- Skřídlo 13 mm
- 2-rychlostní převodovka, elektronická brzda motoru
- Chod vpravo / vlevo
- Rychloupínací skřídlo
- Vodováha na horní straně stroje
- Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
- Uložení a úschova bitů na přístroji
- GripZone™ -pogumovaná antivibrační plochadržadla
- Kovová planetová převodovka
- Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní straně stroje

Standardní výbava:

1x 14,4 V, 1,4 Ah lithiový akumulátor, 1x oboustranný šroubovací bit, rychlonabíječka, taška



5 490,-

**LCD 14022
14,4 V 2-rychlostní aku vrtací šroubovák**

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Akumulátor:	14,4 V (1,4 Ah)
Max. utahovací moment:	37 Nm
Velikost skřídla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–440 1. rychlost 0–1 600 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 32 mm Ocel 13 mm
Hmotnost:	1,64 kg

Výhody:

- Skřídlo 13 mm
- 2-rychlostní převodovka, elektronická brzda motoru
- Chod vpravo / vlevo
- Rychloupínací skřídlo
- Vodováha na horní straně stroje
- Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
- Uložení a úschova bitů na přístroji
- GripZone™ -pogumovaná antivibrační plochadržadla
- Kovová planetová převodovka
- Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní straně stroje

Standardní výbava:

2x 14,4 V, 1,4 Ah lithiové akumulátory, 1x oboustranný šroubovací bit, rychlonabíječka, taška

Aku nářadí 14,4 V

NICAD



2 790,-

CDD 14012 N
14 V Aku šroubovák

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2
Stupně utahovacího momentu:	24
Akumulátor:	14,4V (1,7 Ah)
Velikost sklíčidla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–750 1. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 25mm Ocel 10 mm
Max. utahovací moment:	18 Nm
Hmotnost:	1,65 kg

Výhody:

- 13 mm rychloupínací sklíčidlo
- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
- Chod vpravo / vlevo
- 24 stupňů utahovacího momentu
- Uložení a úschova bitů
- Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
- Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní straně stroje
- GripZone™

Standardní výbava:

2x 14,4 V, 1,7 Ah NiCd akumulátory, 1x oboustranný šroubovací bit, rychlonabíječka, taška

Aku nářadí 12 V



COMPACT
POWER



2 390,-

LSDT 1201
12V Aku šroubovák „Shorty“

Technická specifikace:

Stupně utahovacího momentu:	24
Max. utahovací moment:	12 Nm
Akumulátor:	12 V (1,2 Ah)
Velikost sklíčidla:	10 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.	0–550
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 20 mm Ocel 10 mm
Hmotnost:	1,1 kg

Výhody:

- 10 mm rychloupínací sklíčidlo
- Možnost nastavení momentu
- Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
- Chod vpravo / vlevo
- Rychlonabíječka k nabití za 45 min.
- Kovová planetová převodovka
- Kompaktní rozměry
- GripZone™

Standardní výbava:

1x 12 V, 1,2 Ah lithiový akumulátor, rychlonabíječka (45 min), 1x oboustranný šroubovací bit, taška



1 490,-

CSD 4130 GN
4 V Aku šroubovák

Technická specifikace:

Stupně utahovacího momentu:	12
Max. utahovací moment:	5 Nm
Akumulátor:	4 V lithium (1,5 Ah)
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	0–180 ot./min.
Hmotnost:	0,47 kg

Výhody:

- „Quick Change“ sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů umožňuje jejich výměnu jednou rukou a fixuje vrták nebo bit ve sklíčidle
- Sklíčidlo zabraňuje vyklouznutí bitu
- 12 stupňů utahovacího momentu
- Chod vpravo / vlevo
- Indikace chodu vpřed / zpět LED diodami
- Svítílno s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
- GripZone™

Standardní výbava:

„Grip-Case“ úložný kufřík s uzavírací sponou,
30 dílná souprava bitů a vrtáků, nabíječka (3–6 hod.)



1 490,-

CSD 40 LI
4 V Aku šroubovák

Technická specifikace:

Stupně utahovacího momentu:	12
Max. utahovací moment:	5 Nm
Akumulátor:	4 V lithium (1,5 Ah)
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	0–180 ot./min.
Hmotnost:	0,47 kg

Výhody:

- „Quick Change“ sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů umožňuje jejich výměnu jednou rukou a fixuje vrták nebo bit ve sklíčidle
- Sklíčidlo zabraňuje vyklouznutí bitu
- 12 stupňů utahovacího momentu
- Chod vpravo / vlevo
- Indikace chodu vpřed / zpět LED diodami
- Svítílno s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
- GripZone™

Standardní výbava:

12-ti dílná souprava bitů a vrtáků, nástavec pro vrtání za roh,
nabíječka (3–6 hod.), taška





TEK4™ akumulátorové elektronické nástroje poskytují maximální výkon, životnost a pracovní výdrž.

Každý produkt TEK4™ je poháněn 4 V nabíjecí Lithium-Ion baterií a je určen pro maximální výkon při snadném použití. TEK4™ baterie je kompatibilní se všemi TEK4™ produkty. TEK4™ Lithium-Ion baterie mají delší dobu chodu a vydrží více než 2 000 nabíjení. Na jedno nabití mají výkon až do ekvivalentu 3 alkalických baterií AA.

TEK4™ nástroje jsou navrženy pro nejtěžší podmínky tam, kde je např. prach, voda nebo nebezpečí pádu na zem.





RP 4530
4 V Sluchátka

Technická specifikace:

Redukce šumu	25 dB
Výkon:	0,34 kg
Hmotnost:	

Výhody:

- Elektronické potlačení šumu - potlačuje škodlivé impulsy a hluk v pozadí až do 25 dB
- Komunikační technologické vylepšení: přední mikrofon pro lepší komunikaci
- Audio vstup kompatibilní s MP3
- Nastavení úrovně filtrace zvuku – mluvené slovo slyšíte, ale při zvýšeném hluku v pozadí (výstřel, spuštění stroje apod.) je hluk odfiltrován

Standardní výbava:

1x 4V Li-Ion akumulátor, audio kabel, 3,5 až 4,5 hod nabíječka



RP 4020
4 V Digitální multi-metr

Technická specifikace:

Kategorie:	CAT 3
Max. napětí:	600 V
Max. ampéry:	10 A
Vzorkovací čas:	23 s
IP okruh:	54
Hmotnost:	0,45 kg

Výhody:

- Umožňuje snadnou kontrolu vadných elektrických spotřebičů nejen v domácnosti
- 9 režimů měření
- Ovládání jednou rukou
- Integrovaný stojánek nebo možnost zavěšení
- Vodě, prachu a nárazu odolný
- GripZone™ pro lepší úchop

Standardní výbava:

1x 4V Li-Ion akumulátor, krokosvorky, kabely, 3,5 až 4,5 hod nabíječka



RP 4030
4 V IR laserový teploměr

Technická specifikace:

Teplotní rozsah:	-20 °C–310 °C/-4 °C–590 °C
Optické rozhraní:	10:1
Hmotnost:	0,29 kg

Výhody:

- Kontinuální a skutečný čas čtení teplot
- Laserové zaměřovací cílového místa
- Funkce paměti hodnot měření
- Interní paměť pojme až 10 naměřených hodnot pro snadné porovnání a pohodlné ukládání dat
- Nárazu a prachu odolný, snese náročné pracovní prostředí
- GripZone™ úchop

Standardní výbava:

1x 4V Li-Ion akumulátor, 3,5 až 4,5 hod nabíječka



2 190,-

RP 4300
4 V Alarm s dálkovým ovládáním

Technická specifikace:

Oblast detekce pohybu:	10 m
Úhel detekce:	100°
Hmotnost:	0,25 kg
Hlasitost alarmu:	104 dB

Výhody:

- Přenosné pohybové čidlo alarmu umožňuje uživateli, aby měl věci v bezpečí, ať je kdekoli, v garáži, v karavanu, na chatě nebo v domě
- Velký rozsah detekce poskytuje více než 70 metrů čtverečních pokrytí pohybu
- Programovatelné klávesnice umožňuje uživateli vybrat si jedinečný kód
- Dálkové ovládání umožňuje uživateli pohodlné zapínání/vypínání na dálku
- Vodě, prachu a nárazu odolný
- GripZone™ úchop

Standardní výbava:

1x 4V Li-Ion akumulátor, vhodné pro montáž na stěnu, dálkové ovládání, 3,5 až 4,5 hod nabíječka



RP 4003

3 290,-

RP 4000
4 V Laserový zaměřovač s křížením čar

Technická specifikace:

Výškové seřízení laseru:	12 mm, 25 mm, 38 mm
Detekce:	elektriny, dřeva, kovů
Hmotnost:	0,25 kg

Výhody:

- Dvojitá funkce laserové olovnice s tečkou nebo křížkem
- Samočinné vyrovnání do vodorovné roviny - automatické nastavení laseru a automatické nastavení úrovně polohy
- Ideální pro práce vyžadující dodržení přesné vertikální nebo horizontální roviny
- GripZone™ úchop

Alternativa:

- Model RP 4003 je stejný jako RP 4000, avšak včetně skládací trojnožky, cena 3 990,-

Standardní výbava:

1x 4V Li-Ion akumulátor, 3,5 až 4,5 hod nabíječka



1 790,-

RP 4050
4 V Detektor kovů

Technická specifikace:

Pracovní rozsah:	10 m
Přesnost detekce:	+/- 3,2 mm na 4,6 m
Typ nastavení:	kyvadlo do 5°
laserová dioda:	řada 2 (630–670 Nm)
Hmotnost:	0,33 kg

Výhody:

- Přesný skener pro domácí i komerční využití
- Detekuje dřevo a kov
- Detekce elektrického vedení
- Snadno čitelný LCD displej
- Detektor hloubky

Standardní výbava:

1x 4V Li-Ion akumulátor, 3,5 až 4,5 hod nabíječka



5 990,-

RP 4010
4 V Laserový metr

Technická specifikace:

Dosah:	0,16–60 m
Funkce paměti:	10 údajů
Hmotnost:	0,20 kg

Výhody:

- Rychlé měření na velké vzdálenosti
- Snadné měření i nepřístupných ploch
- Funkce rychlé editace
- Vyrovnání přesné měření (až 60 m)
- Počítá plochu a objem
- Vestavěná vodováha pro vodorovné zarovnání
- Zarážka
- GripZone™ úchop

Standardní výbava:

1x 4V Li-Ion akumulátor, 3,5 až 4,5 hod nabíječka



4 990,-

RP 4205
4 V Inspekční kamera

Technická specifikace:

Velikost obrazovky:	320 x 240 px
Digitální zoom:	x 1,3/x 1,7/x 2
Délka kabelu:	1 m
Hmotnost:	0,7 kg

Výhody:

- Snadná vizuální kontrola ve stísněných prostorech jako jsou např. nosníky, roury, spáry ve zdech apod.
- Funkce automatické vypnutí do 5 min
- Čtyři funkční tlačítka: zapnuto/vypnuto, jas, zoom, image flip



790,-

RP 4400
4 V LED svítidla

Technická specifikace:

Světlo:	velmi svítivá LED
Výkon LED:	1 W
Hmotnost:	0,25 kg

Výhody:

- Vysoká intenzita LED světla – svítí přes 30 metrů
- Vodě, prachu a nárazu odolný
- 6 hodin nepřetržitého běhu
- Klip pro hands-free osvětlení ve stísněných prostorech
- Životnost 10 000 hodin LED



790,-

RP 4410
4 V LED svítidla

Technická specifikace:

Světlo:	6 x 5 mm ultra svítivá LED
Výkon LED:	0,75 W
Hmotnost:	0,2 kg

Výhody:

- Jasné světlo pro osvětlení pracovní plochy s 6 ultra svítivými LED diodami
- V případě potřeby možnost otočení na přímé světlo
- Variabilní možnosti montáže, včetně možnosti montáže do zdi na šrouby, nebo na magnet, odnímatelný držák s háčkem

Standardní výbava:

držák a šrouby



1 990,-

CSD 42 L
4 V 2 rychlostní šroubovák

Technická specifikace:

Max točivý moment:	5,1 Nm
Hex driver:	6,35 mm
Rychlost bez zatížení:	0–200 ot./min. 1. rychlost 0–600 ot./min. 2. rychlost
Nastavení točivého momentu:	24
Hmotnost:	0,44 kg

Výhody:

- Bezpečné QuickChange sklíčidlo s automatickým zajištěním vrtáku
- Výměna vrtáku jednou rukou
- 24 Stupňů kroutících momentů
- 2-rychlostní převodovka
- LED světlo pro práci ve špatně osvětlených místech
- GripZone™ úchop

Standardní výbava:

1x 4V Li-Ion baterie, 6 ks šroubování a vrtání set, 3,5 až 4,5 hod akumulátor, brašna na nářadí

RYOBI TEK4
CORDLESS ELECTRONIC TOOLS

BATERIE A NABÍJEČKY TEK4



490,-

AP4001

TEK4™ 1x 4 V (1,5 Ah) Lithium-Ion baterie



1 390,-

AP4021

TEK4™ nabíječka baterií + 2x 4 V (1,5 Ah) baterie



5 důvodů, proč malovat s Ryobi®:

- **RYCHLOST** – řada Ryobi® nabízí rychlé dokončení práce s vynikajícími výsledky
- **JEDNODUCHOST** – snadné čištění
- **BARVA** - možnost postřiku všemi druhy barev
- **DVOJÍ POUŽITÍ** – se stanicemi mohou pracovat dva lidé současně
- **MOBILITA** – Model Ryobi ONE+™ s baterií umožňuje pracovat v místech bez síťového napájení





2 990,-

SSP 100
Elektrická stříkáci pistole

Výkon:	200 W
Objem nádoby:	1.000 ml
Rychlost krytí:	4 m²/min
Pokrytí barvou:	10m²/min
Průtok:	20,5 l/hod
Hmotnost:	2,9 kg

Výhody:

- Flexibilní nasávací trubice umožňuje sprejovat v libovolném úhlu
- Využije poslední zbývající barvu v nádobě – minimalizuje plýtvání
- Inovativní a patentovaný systém rovněž minimalizuje nutnost ředění
- Výběr mezi třemi funkcemi: horizontální, vertikální nebo kruhové stříkání
- Ideální také pro venkovní stěny, garážová vrata a přístavby
- Vhodné pro použití s jakoukoliv značkou barvy
- GripZone™

Standardní výbava:

Kruhová tryska, vertikální tryska, horizontální tryska, odměrka (i pro měření viskozity), čistící sada



2 990,-

FPR 210
Stanice pro malování

Technická specifikace:	
Výkon:	60 W
Objem nádoby:	2 500 ml
Rychlost krytí:	stříkáci pistole 4 m²/min váleček 2,2 m²/min
Pokrytí barvou:	stříkáci pistole 10 m²/l váleček 5,5 m²/l
Průtok:	20,5 l/hod
Velikost válečku:	9" / 228 mm
Hmotnost:	4,7 kg

Výhody:

- Nátěrový systém pro 2 osoby - umožňuje dvěma uživatelům malovat současně
- Variabilní ovládání průtoku barvy umožňuje konzistentní nanášení barvy
- Oboustranná pumpa pro rychlé a snadné čištění
- Standardní 2,5 l nádoba pro barvu s rychlou vyměnitelností
- Fluid Technology™ výřením udržuje optimální konzistenci barvy
- Vhodné pro použití s jakoukoliv značkou barvy
- GripZone™

Standardní výbava:

Nádoba, váleček, rohový a čtvercový nástavec, hadice, odměrky (i pro měření viskozity), adaptér na kohoutek



9 790,-

RAP 200
Profesionální stanice pro malování

Technická specifikace:	
Výkon:	850 W
Objem nádoby:	14 000 ml
Rychlost krytí:	6 m²/min
Průtok:	60 l/hod
Velikost válečku:	228 mm
Hmotnost:	19,5 kg

Výhody:

- Variabilní tlak: vysoký tlak pro rychlý nátěr se silnou vrstvou, nízký tlak pro jemný postřík a detailní práci
- Nádoba pojme až 14 litrů barvy
- Postříkovač a válečkové nástavce ve výbavě
- 7,5 m hadice pro snadnou mobilitu se stanicí
- Kola pro snadnou přepravu, ocelový rám se dá pomocí rychlospoje snadno a rychle nastavit nebo složit
- Vhodné pro všechny druhy barev
- GripZone™

Standardní výbava:

Váleček, stříkáci pistole, 415 tryska, 515 tryska, čistící sada, hadice

Vrtačky s příklepem Vrtací kladiva Sekací/bourací kladiva



2 790,-

EID 11002 RV
1 100 W 2 rychlostní vrtačka s příklepem

Technická specifikace:

Počet rychlostí:	2
Výkon:	1 100 W
Velikost sklíčidla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–1 200 1. rychlost 0–3 200 2. rychlost
Počet rázů za min. ¹⁾ :	0–19 000 1. rychlost 0–51 000 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 50 mm Ocel 13 mm Zdivo 20 mm
Hmotnost:	3,38 kg

Výhody:

- 13 mm rychloupínací sklíčidlo
- Skříň převodovky z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku
- Vysoký točivý moment díky 2 rychlostní převodovce
- Aretace vřetene
- Chod vpravo / vlevo
- Elektronická regulace počtu otáček
- Místo k uložení vrtáků přímo v rukojeti
- Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání a vrtání s příklepem
- Integrovaná vodováha
- GripZone™
- Livetool Indicator™

Standardní výbava:

přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání, kufřík



2 190,-

EID 1050 RS
750 W vrtačka s příklepem

Technická specifikace:

Výkon:	1 050 W
Velikost sklíčidla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–3 200
Počet rázů za min. ¹⁾ :	0–51 000
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 32 mm Ocel 13 mm Zdivo 20 mm
Hmotnost:	2,86 kg

Výhody:

- 13 mm rychloupínací sklíčidlo
- Skříň převodovky z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku
- Aretace vřetene
- Chod vpravo / vlevo
- Elektronická regulace počtu otáček
- Místo k uložení vrtáků přímo v rukojeti
- Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání a vrtání s příklepem
- Integrovaná vodováha
- GripZone™
- Livetool Indicator™

Standardní výbava:

přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání, kufřík



1 690,-

EID 750 RS
750 W vrtačka s příklepem

Technická specifikace:

Výkon:	750 W
Velikost skřídla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–2 800
Počet rázů za min.¹:	0–45 000
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 32 mm
	Ocel 13 mm
	Zdivo 13 mm
Hmotnost:	2,26 kg

Výhody:

- 13 mm rychloupínací skřídlo
- Aretace vřetene
- Chod vpravo / vlevo
- Elektronická regulace počtu otáček
- Místo k uložení vrtáků přímo v rukojeti
- Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání a vrtání s příklepem
- GripZone™
- Livetool Indicator™

Standardní výbava:

přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání, kufřík



1 390,-

EID 600 RS
600 W vrtačka s příklepem

Technická specifikace:

Výkon:	600 W
Velikost skřídla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–2 700
Počet rázů za min.¹:	0–43 000
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 25 mm
	Ocel 13 mm
	Zdivo 13 mm
Hmotnost:	2,04 kg

Výhody:

- 13 mm rychloupínací skřídlo
- Aretace vřetene
- Chod vpravo / vlevo
- Elektronická regulace počtu otáček
- Místo k uložení vrtáků přímo v rukojeti
- Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání a vrtání s příklepem
- GripZone™
- Livetool Indicator™

Standardní výbava:

přídavná rukojeť, kufřík



1 090,-

EID 500 RS
500 W vrtačka s příklepem

Technická specifikace:

Výkon:	500 W
Velikost skřídla:	13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–2 700
Počet rázů za min.¹:	0–43 000
Výkonové kapacity vrtání:	Dřevo 25 mm
	Ocel 13 mm
	Zdivo 13 mm
Hmotnost:	2,02 kg

Výhody:

- 13 mm rychloupínací skřídlo
- Chod vpravo / vlevo
- Elektronická regulace počtu otáček
- Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání a vrtání s příklepem
- GripZone™
- Livetool Indicator™

Standardní výbava:

přídavná rukojeť



3 590,-

ERH 850 RS
SDS-Plus přiklepová vrtačka

Technická specifikace:

Napětí:	850 W
Sklíčidlo:	SDS
Počet rázů za min. ⁻¹ :	0–1 100 0–4 000
Rázová energie úderu:	2,2 J
Výkonové kapacity vrtání:	32 mm dřevo 13 mm kov 24 mm beton
Hmotnost:	3 kg

Výhody:

- Variabilní rychlost dopředu a zpět
- Zastavení otáčení při sekání
- Variabilní přepínání
- Indikace LiveTool™
- Gripzone™

Standardní výbava:

360° otočná rukojeť, hloubková zarážka, kufr, redukce na normální sklíčidlo



2 990,-

ERH 710 RS
SDS-Plus přiklepová vrtačka

Technická specifikace:

Napětí:	710 W
Sklíčidlo:	SDS
Počet rázů za min. ⁻¹ :	0–1 100 0–4 000
Rázová energie úderu:	2 J
Výkonové kapacity vrtání:	32 mm dřevo 13 mm kov 24 mm beton
Hmotnost:	3 kg

Výhody:

- Variabilní rychlost dopředu a zpět
- Zastavení otáčení při sekání
- Variabilní přepínání
- Indikace LiveTool™
- Gripzone™

Standardní výbava:

360° otočná rukojeť, hloubková zarážka, kufr



16 990,-

CH 485 I
850 W Sekací-bourací kladivo

Technická specifikace:

Výkon:	850 W
Vrtací sklíčidlo:	21 mm šestihran
Rázová energie úderu:	15 Joule
Počet rázů za min. ⁻¹ :	0–1 800
Hmotnost:	8,50 kg

Výhody:

- Pneumatické ústrojí kladiva
- Zastavení otáčení při sekání
- Systém tlumení vibrací
- Odpojitelné kartáče
- Konstrukce z hliníkové slitiny

Standardní výbava:

Špičatý sekáč, přidavná rukojeť, přepravní kufřík

Úhlové brusky Dělicí pila na kov



2 990,-

EAG 2000 RS
230 mm Úhlová bruska

Technická specifikace:

Výkon:	2 000 W
Kotouč:	230 mm
Rozměr vřetene:	M14
Otáčky bez zatížení:	6 000 ot./min.
Hmotnost:	6 kg

Výhody:

- Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- 180° otočná rukojeť
- Rychlá změna polohy ochranného krytu
- Aretace vřetene
- Indikátor LiveTool™
- GripZone™

Standardní výbava:

Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční rukojeť, kufr



1 990,-

EAG 950 RB
125 mm Úhlová bruska

Technická specifikace:

Výkon:	950 W
Kotouč:	125 mm
Rozměr vřetene:	M14
Otáčky bez zatížení:	11 000 ot./min.
Hmotnost:	2,6 kg

Výhody:

- Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Rychlá změna polohy ochranného krytu
- Aretace vřetene
- Indikátor LiveTool™
- GripZone™

Standardní výbava:

Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční rukojeť, kufr


1 890,-

EAG 950 RS
115 mm Úhlová bruska

Technická specifikace:

Výkon:	950 W
Kotouč:	115 mm
Rozměr vřetene:	M14
Otáčky bez zatížení:	11 000 ot./min.
Hmotnost:	2,55 kg

Výhody:

- Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Rychlá změna polohy ochranného krytu
- Aretace vřetene
- Indikátor LiveTool™
- GripZone™

Standardní výbava:

Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční rukojeť, kufr


1 990,-

EAG 8512 RHG
125 mm Úhlová bruska

Technická specifikace:

Výkon:	850 W
Kotouč:	125 mm
Rozměr vřetene:	M14
Otáčky bez zatížení:	11 000 ot./min.
Hmotnost:	2,8 kg

Výhody:

- Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Rychlá změna polohy ochranného krytu
- 180° otočná rukojeť
- Aretace vřetene
- Indikátor LiveTool™
- GripZone™

Standardní výbava:

Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční rukojeť, kufr


1 290,-

EAG 750 RB
125 mm Úhlová bruska

Technická specifikace:

Výkon:	750 W
Kotouč:	125 mm
Rozměr vřetene:	M14
Otáčky bez zatížení:	11 000 ot./min.
Hmotnost:	2,4 kg

Výhody:

- Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Rychlá změna polohy ochranného krytu
- Aretace vřetene
- Indikátor LiveTool™
- GripZone™

Standardní výbava:

Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční rukojeť, kufr

Pily



1 190,-

EAG 750 RS
115 mm Úhlová bruska

Technická specifikace:

Výkon:	750 W
Kotouč:	115 mm
Rozměr vřetene:	M14
Otáčky bez zatížení:	11 000 ot./min.
Hmotnost:	2,35 kg

Výhody:

- Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Rychlá změna polohy ochranného krytu
- Aretace vřetene
- Indikátor LiveTool™
- GripZone™

Standardní výbava:

Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční rukojeť, kufr



4 490,-

ECO 2335 HG
Dělicí bruska

Technická specifikace:

Výkon:	2 300 W/230 V
Kotouč:	355 mm
Rozměr vřetene:	M14
Řez:	trubky 90°/45° 115 mm úhelníky 90°/45° 137/100 mm plochý mat. -kov 90°/45° 119 x 119/106 x 106 mm
Otvor:	25,4 mm
Hmotnost:	16 kg

Výhody:

- Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Rozsah natočení 0–45°
- Aretace vřetene
- Rychlá změna polohy ochranného krytu
- Uložení klíče kotouče na přístroji
- Pogumovaný podstavec pro vynikající stabilitu
- Uhlíky lze vyměnit z vnější strany
- GripZone™
- Livetool Indicator™


1 990,-

**EJ 700 L
680 W Přímočará pila**

Technická specifikace:

Výkon:	680 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	800–3 000
Délka zdvihu:	21 mm
Max. hloubka prořezu:	Dřevo 85 mm
	Hliník 20 mm
	Ocel 8 mm
Hmotnost:	2,42 kg

Výhody:

- 4 stupně nastavení předkmitu pro dobrý řezný výkon
- Systém rychlé výměny pilového plátku bez nutnosti použití nástroje
- Vysoce kvalitní hliníková skříň převodovky
- Livetool Indicator™
- Integrovaný systém na ochranu proti štípání materiálu
- Elektronická regulace
- Zařízení k ofukování dráhy řezu
- Možnost změny polohy hliníkové patky pily (0–45°) bez nutnosti použití nástroje
- Svítidla s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
- GripZone™

Standardní výbava:

1 pilový plátek, kufr


1 590,-

**EJ 600
600 W Přímočará pila**

Technická specifikace:

Výkon:	600 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	800–3 000
Délka zdvihu:	19 mm
Max. hloubka prořezu:	Dřevo 70 mm
	Hliník 18 mm
	Ocel 6 mm
Hmotnost:	2,45 kg

Výhody:

- 4 stupně nastavení předkmitu pro dobrý řezný výkon
- Systém rychlé výměny pilového plátku bez nutnosti použití nástroje
- Vysoce kvalitní hliníková skříň převodovky
- Livetool Indicator™
- Integrovaný systém na ochranu proti štípání materiálu
- Elektronická regulace
- Zařízení k ofukování dráhy řezu
- Možnost změny polohy hliníkové patky pily (0–45°) bez nutnosti použití nástroje
- Svítidla s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
- GripZone™

Standardní výbava:

1 pilový plátek, taška


1 190,-

**EJ 500
500 W Přímočará pila**

Technická specifikace:

Výkon:	500 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	3 000
Délka zdvihu:	19 mm
Max. hloubka prořezu:	Dřevo 65 mm
	Hliník 18 mm
	Ocel 6 mm
Hmotnost:	2,1 kg

Výhody:

- 4 stupně nastavení předkmitu pro dobrý řezný výkon
- Systém rychlé výměny pilového plátku bez nutnosti použití nástroje
- Vysoce kvalitní hliníková skříň převodovky
- Livetool Indicator™
- Integrovaný systém na ochranu proti štípání materiálu
- Elektronická regulace
- Zařízení k ofukování dráhy řezu
- Možnost změny polohy hliníkové patky pily (0–45°) bez nutnosti použití nástroje
- Svítidla s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
- GripZone™

Standardní výbava:

1 pilový plátek



2 990,-

ERS 80 VHG
800 W Pila ocaska

Technická specifikace:

Výkon:	800 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	500–3 000
Délka zdvihu:	28 mm
Max. hloubka prořezu:	Dřevo 150 mm
	Hliník 12 mm
	Ocel 10 mm
Hmotnost:	2,9 kg

Výhody:

- Silný motor 800 W
- Elektronická regulace s předvolbou počtu zdvihů
- Opláštěná skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Systém rychlé výměny pilového plátku
- Možnost změny polohy hliníkové patky pily
- GripZone™

Standardní výbava:

3 pilové plátky, kufřík



2 990,-

EWS 1366 HG
1 350 W Ruční okružní pila

Technická specifikace:

Výkon:	1 350 W
Pilový kotouč ø:	190 mm
Otvor pilového kotouče:	16 mm
Rezný výkon:	při 90° 66 mm
	při 45° 38 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0–4 500
Hmotnost:	5,0 kg

Výhody:

- Laserová vodící čára pro přesné řezání
- Silný motor 1 350 W
- 2 svítelný s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
- Možnost změny polohy patky pily (0–45°)
- Aretace vřetene
- Ultra lehká vysoce pevná patka pily z plastu
- Adaptér pro odsávání prachu
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

Pilový kotouč s 18 zuby, paralelní doraz, kufřík



2 790,-

EWS 1266 HG
1 250 W Ruční okružní pila

Technická specifikace:

Výkon:	1 250 W
Pilový kotouč ø:	190 mm
Otvor pilového kotouče:	16 mm
Rezný výkon:	při 90° 66 mm
	při 45° 38 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:	0 – 4.500
Hmotnost:	5,5 kg

Výhody:

- Silný motor 1 250 W
- Možnost změny polohy patky pily (0–45°)
- Aretace vřetene
- Adaptér pro odsávání prachu
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

Pilový kotouč s 18 zuby, paralelní doraz, kufřík

Brusky Hoblíky Frézky Opalovací pistole



1 390,-

EMS 180 RV
Vibrační delta bruska se špičkou

Technická specifikace:

Výkon:	180 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	0–12 000 ot./min.
Okruh vibrací:	2 mm
Hmotnost:	1,4 kg

Výhody:

- DustTech™ integrovaná prachová technologie pro maximální efektivitu
- 3 unikátní brusné plochy: špička, plochá a delta
- Technologie a design pro broušení v nejmenších rozích
- Optimální nastavení broušení pro větší plochy
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

5x arch brusného papíru, děrovací přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu



1 190,-

EPS 80 RS
Vibrační delta bruska se špičkou

Technická specifikace:

Výkon:	80 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	12 000 ot./min.
Brusná deska:	99 x 149 mm
Okruh vibrací:	1,6 mm
Hmotnost:	0,95 kg

Výhody:

- Kompaktní komfortní držadlo
- DustTech™ technologie
- Přídavná špička pro špatně dostupné plochy
- Technologie a design pro broušení v nejmenších rozích
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

5x arch brusného papíru, děrovací přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, taška



1 090,-

**EOS 2410 NHG
114 mm Vibrční bruska**

Technická specifikace:

Výkon:	240 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	14 000 ot./min.
Brusná deska:	110 x 114 mm
Okruh vibrací:	1,6 mm
Hmotnost:	1,3 kg

Výhody:

- Silný motor 240 W
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a přesné vedení přístroje
- Hliníková brusná deska
- DustTech™
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

2x arch brusného papíru se zrnitostí 60-100-150, děrovací přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, kufřík



1 490,-

**ERO 2412 VHG
125 mm Excentrická bruska**

Technická specifikace:

Výkon:	240 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	7 000–2 000 ot./min.
Brusná podložka:	125 mm
Okruh vibrací:	2,4 mm
Hmotnost:	1,70 kg

Výhody:

- Silný motor 240 W
- Systém upevnění suchým zipem pro brusný papír
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a přesné vedení přístroje
- Elektronická regulace
- Hliníková brusná deska
- DustTech™
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

2x arch brusného papíru se zrnitostí 60-100-150-180-240, děrovací přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, kufřík



1 790,-

**ESS 3215 VHG
Vibrční bruska**

Technická specifikace:

Výkon:	320 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	6 000–12 000 ot./min.
Brusná deska:	115 x 229 mm
Okruh vibrací:	2,2 mm
Hmotnost:	1,60 kg

Výhody:

- Silný motor 320 W
- Systém upevnění suchým zipem a rychloupínací trmen pro brusný papír
- Hliníková brusná deska
- Elektronická regulace
- DustTech™
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

Arch brusného papíru se zrnitostí 60-100-150, děrovací přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, kufřík


1 290,-

ESS 280 RV
Vibrační bruska

Technická specifikace:

Výkon:	280 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	7 000–12 000 ot./min.
Brusná deska:	93 x 185 mm
Okruh vibrací:	2 mm
Hmotnost:	1,7 kg

Výhody:

- Silný motor 280 W
- Systém upevnění suchým zipem a rychloupínací třmen pro brusný papír
- Hliníková brusná deska
- Elektronická regulace
- DustTech™
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

Archy brusného papíru se zrnitostí 60-100-150, děrovací přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, taška


990,-

ESS 200 RS
Vibrační bruska

Technická specifikace:

Výkon:	200 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	7 000–12 000 ot./min.
Brusná deska:	93 x 185 mm
Okruh vibrací:	2 mm
Hmotnost:	1,7 kg

Výhody:

- Silný motor 200 W
- Systém upevnění suchým zipem a rychloupínací třmen pro brusný papír
- Hliníková brusná deska
- Elektronická regulace
- DustTech™
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

Archy brusného papíru se zrnitostí 60-100-150, děrovací přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu


4 990,-

EBS 1310 VFHG
100 mm Pásová bruska

Technická specifikace:

Výkon:	1 350 W
Rychlost brusného pásu:	240–400 m/min
Formát brusného pásu:	100 x 610 mm
Hmotnost:	6,40 kg

Výhody:

- Silný motor 1 350 W
- Systém rychlé výměny pásu
- Brusný rám zajišťuje snadné vedení přístroje v rovině
- Elektronická regulace
- Jemné seřízení brusného pásu
- DustTech™
- GripZone™

Standardní výbava:

Brusný pás, upínací svěrky pro stacionární uchycení, brusný rám, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, kufík



4 690,-

EBS 9576 VFHG
76 mm Pásová bruska

Technická specifikace:

Výkon:	950 W
Rychlost brusného pásu:	150–300 m/min
Formát brusného pásu:	76 x 533 mm
Hmotnost:	5,60 kg

Výhody:

- Silný motor 950 W
- Otočná přední rukojeť
- Elektronická regulace
- Automatické seřízení pásu
- DustTech™
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

Brusné pásy se zrnitostí 60-100-120, upínací svěrky pro stacionární uchycení, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, kufřík



2 290,-

EBS 8021 VFHG
76 mm Pásová bruska

Technická specifikace:

Výkon:	800 W
Rychlost brusného pásu:	150–300 m/min
Formát brusného pásu:	76 x 533 mm
Hmotnost:	3,60 kg

Výhody:

- Silný motor 800 W
- Otočná přední rukojeť
- Elektronická regulace
- Automatické seřízení pásu
- DustTech™
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

Brusné pásy se zrnitostí 60-100-120, upínací svěrky pro stacionární uchycení, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, kufřík



2 290,-

EPN 7582 NHG
750 W Hoblík

Technická specifikace:

Výkon:	750 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	16 000 ot./min.
Šířka hoblování:	82 mm
Úběr třísky:	2,0 mm
Hloubka řezu:	0–12 mm
Hmotnost:	3,2 kg

Výhody:

- Silný motor 750 W
- Oboustranný paralelní doraz
- Prachový sáček lze namontovat na levé i pravé straně
- Vysoce kvalitní spodní pracovní deska z tlakového hliníkového odlitku
- Pozvolný rozběh
- 3 V drážky v různých velikostech pro snadné srážení hran
- Úběr třísky do 2,0 mm
- DustTech™
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

1 pár hoblovacích nožů, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, paralelní doraz, klíč na šrouby s vnitřním šestihranem, kufřík


1 490,-

EPN 6082 CHG
600 W Hoblík


2 990,-

ERT 1400 RV
1 400 W Horní frézka


1 490,-

EHG 2002 THG
2 000 W Horkovzdušná pistole

Technická specifikace:

Výkon:	600 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	16 000 ot./min.
Šířka hoblování:	82 mm
Úběr třísky:	1,5 mm
Hloubka falcu:	0-8 mm
Hmotnost:	3,1 kg

Výhody:

- Silný motor 600 W
- Paralelní doraz
- Prachový sáček lze namontovat na levé i pravé straně
- Vysoce kvalitní spodní pracovní deska z tlakového hliníkového odlitku
- Pozvolný rozběh
- V drážka 0,5 mm pro snadné srážení hran
- Úběr třísky do 1,5 mm
- DustTech™
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

1 pár hoblovacích nožů, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního materiálu, paralelní doraz, klíč na šrouby s vnitřním šestihranem

Technická specifikace:

Výkon:	1 400 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	8 000–23 000 ot./min.
Upínací kleština:	6/8/12 mm
Zdvih:	60 mm
Hmotnost:	6,33 kg

Výhody:

- Elektronická regulace
- Elektronický pozvolný rozběh
- Frézovací koš / skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Nastavení hloubky frézování s jemným seřízením (nastavení v milimetrech)
- Svítidla s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
- Aretace vřetene
- Uhlíky lze vyměnit z vnější strany
- Livetool Indicator™
- GripZone™

Standardní výbava:

3 HSS frézy, vodící pouzdra, upínací kleštiny, paralelní doraz, montážní klíč, kopírovací příruba, adaptér pro odsávání prachu, kufřík

Technická specifikace:

Výkon:	2 000 W
Nastavení teploty:	50–550 °C / 50–650 °C
Množství vzduchu l/min.:	250 / 500
Hmotnost:	0,70 kg

Výhody:

- Elektronické nastavení teploty
- Ochrana proti přehřátí
- 2 stupně proudy vzduchu
- Indikace teploty LED diodami
- GripZone™
- Háč k zavěšení

Standardní výbava:

4 trysky, škrabky, kufřík

Pokosové a stolní kotoučové pily



9 990,-

EMS 2431 SCL
315 mm Pokosová pila s laserem

Technická specifikace:

Výkon:	2 400 W
Průměr pilového kotouče:	315 mm
Otvor v pilovém kotouči:	30 mm
Šířka řezu:	3,0 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	4 200 ot./min.
Naklápění hlavy:	55° vlevo a vpravo
Rozsah natočení stolu:	45° vlevo
Řezné výkony:	90° / 90° 300 x 110 mm, 90° / 45° 300 x 70 mm 45° / 90° 210 x 110 mm, 45° / 45° 210 x 70 mm
Hmotnost:	25,0 kg

Výhody:

- Exactline Laser Technology™ k přesnému naznačení řezu
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru písmene D
- Silný motor 2 400 W
- Mimořádně velké rozšíření šířky stolu pro velké opracovávané díly
- Stůl pily a kloub z hliníkového tlakového odlitku
- Aretace vřetene
- Funkce tahu s uložením v kuličkových ložiskách
- DustTech™
- GripZone™

Standardní výbava:

Pilový kotouč z tvrdokovu se 48 zuby, rozšíření stolu s dorazem, sáček na zachycování třísek, upínací zařízení



6 990,-

ETMS 1825 HG
1 800 W Kombinovaná pokosová pila

Technická specifikace:

Výkon:	1 800 W
Průměr pilového kotouče:	254 mm
Otvor v pilovém kotouči:	30 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	5.000 ot./min.
Rozměr stolu:	430 x 297 mm
Max. prořez 90° stolová pila:	40 mm
Max. prořez 90° pokosová pila:	70 mm
Max. prořez 45° pokosová pila:	50 mm
Hmotnost:	19 kg

Výhody:

- Kombinace stolové a pokosové pily
- Stolek z kvalitní hliníkové slitiny
- Silný motor 1.800 W
- 60 zubů TCT kotouč pro precizní řez
- Pomalý rozběh šetří stroj a zvyšuje bezpečnost
- Bezpečnostní spínač brání nechtěnému spuštění
- Účinné odsávání prachu

Standardní výbava:

Pilový kotouč z tvrdokovu se 60 zuby, 2 x hexagonální klíč, paralelní pravítko, boční doraz, pracovní svorky, kryt kotouče, sáček na zachycování třísek




8 990,-

ETS 1525 SCHG
1 500 W Stolová pila

Technická specifikace:

Výkon:	1 500 W
Průměr pilového kotouče:	254 mm
Otvor v pilovém kotouči:	30 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	4 500 ot./min.
Rezné výkony:	90° 80 mm, 45° 55 mm
Rozměry desky stolu:	635 mm x 430 mm
Rozměry desky stolu se zvětšením šířky stolu:	820 mm x 730 mm
Hmotnost:	16,4 kg

Výhody:

- Velká deska stolu, na základě toho je pila vhodná i pro velké opracovávané díly
- Možnost rychlého a snadného nastavení výšky a úhlu
- Paralelní doraz s rychlou aretací
- Zvětšení šířky stolu
- Doraz pro pokosové řezy s upínacím zařízením
- Podstavec s pogumovanými patkami pro lepší pevnost a stabilitu
- Livetool Indicator™

Standardní výbava:

Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů), podstavec


5 990,-

ETS 1526 ALHG
1 500 W Stolová pila

Technická specifikace:

Výkon:	1 500 W
Průměr pilového kotouče:	254 mm
Otvor v pilovém kotouči:	30 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	4 500 ot./min.
Rezné výkony:	90° 80 mm, 45° 55 mm
Rozměry desky stolu:	635 mm x 430 mm
Rozměry desky stolu se zvětšením šířky stolu:	820 mm x 730 mm
Hmotnost:	16,4 kg

Výhody:

- Velká deska stolu, na základě toho je pila vhodná i pro velké opracovávané díly
- Možnost rychlého a snadného nastavení výšky a úhlu
- Paralelní doraz s rychlou aretací
- Zvětšení šířky stolu
- Doraz pro pokosové řezy s upínacím zařízením
- Podstavec s pogumovanými patkami pro lepší pevnost a stabilitu
- Livetool Indicator™

Standardní výbava:

Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů), podstavec



10 990,-

ETS 1825
1 800 W Mobilní stolová pila

Technická specifikace:

Výkon:	1 800 W
Průměr pilového kotouče:	254 mm
Otvor v pilovém kotouči:	30 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení:	5 000 ot./min.
Rozměr stolu:	430 x 297 mm
Max. prořez 900 stolová pila:	40 mm
Max. prořez 900 pokosová pila:	0 mm
Max. prořez 450 pokosová pila:	50 mm
Hmotnost:	19 kg

Výhody:

- Kombinace stolové a pokosové pily
- Stolek z kvalitní hliníkové slitiny
- Silný motor 1.800 W
- 60 zubů TCT kotouč pro precizní řez
- Pomalý rozběh šetří stroj a zvyšuje bezpečnost
- Bezpečnostní spínač brání nechtěnému spuštění
- Účinné odsávání prachu

Standardní výbava:

Pilový kotouč z tvrdokovu se 60 zuby, 2 x hexagonální klíč, paralelní pravítka, boční doraz, pracovní svorky, kryt kotouče, sáček na zachycování třísek



6 990,-

EDP 5530 L
550 W Stojanová vrtačka

Technická specifikace:

Výkon:	550 W
Volnoběžné otáčky:	450–2 500rpm
Kužel:	816
Chuck kapacita:	13 mm
Vřeteno:	80 mm
Max. průměr vrtání:	13 mm
Vyložení:	152,5 mm
Průměr sloupce:	65 mm
Velikost stolu:	273 mm Ø
Základní rozměr:	420 x 280 mm
Celková výška:	889 mm
Hmotnost:	38 kg

Výhody:

- Plynulá regulace otáček s digitálním displayem
- Exactline Laser Technology™ pro lepší přesnost při vrtání
- 550 W indukční motor
- Více účelový pracovní stůl s rotací 360°, úkos pro vrtání až do 45°
- Vnitřní bezpečnostní mikrosplínáč zabráňuje náhodnému použití
- 13 mm sklířidlo
- Zajišťovací knoflík, zamykání nastavení výšky
- Zabudované světlo napomáhá k osvětlení pracovního prostoru
- Nouzové zastavení pro větší bezpečnost
- GripZone™



6 990,-

EAS 10A 15
Kompresor 9 bar

Technická specifikace:

Výkon:	1 100 W
Typ:	bez oleje
Objem vzdušníku:	10,5 l
Max. tlak:	9 bar
Hmotnost:	14 kg

Výhody:

- Bezolejové čerpadlo pro bezúdržbový provoz
- Rychlospojky pro rychlou a jednoduchou výměnu nástroje
- 7,5 m hadice rozšiřuje pracovní rozsah
- Velký úložný prostor pro příslušenství
- Manometr vzdušníku a manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku
- Pojezdová kola pro snadný transport

Standardní výbava:

7,5 m hadice, vzduchová tryska, různé druhy trysek (pneumatiky, bazény, míče apod.), rychlospojky

Suché /mokré vysavače



1 990,-



3 490,-

VC 23
Vysavač na mokré / suché vysávání

VC 30 A
Vysavač na mokré / suché vysávání

Technická specifikace:

Výkon:	1 250 W
Objem:	20 l
Sací výkon:	14 kPa (140 mbar)
Hmotnost:	5,5 kg

Technická specifikace:

Výkon:	1 400 W
Objem:	30 l
Sací výkon:	15 kPa (150 mbar)
Hmotnost:	7,7 kg

Výhody:

- Horní rukojeť a široké rozpětí koleček pro snadnou ovladatelnost a stabilitu
- Výkonný 1 250 W motor má sací výkon 140 mbar
- Filtry součástí - pro mokré / suché aplikace
- Funkce foukání

Standardní výbava:

1,8 m x 35 mm hadice, náplň filtru, pěnový filtr

Výhody:

- Vypouštěcí ventil v dolní části nádrže pro rychlé a snadné vyprazdňování tekutého obsahu
- Auto On / Off vakuový vypínač se automaticky spustí při zapojení nářadí a automaticky se vypne 10 sekund poté, co vysaje poslední zbytky prachu
- Horní rukojeť a široké rozpětí nohou s kolečky zabezpečují jednoduchou a stabilní pohyblivost
- Výkonný 1 400 W motor produkuje 150 mbar sacího výkonu
- Pěna a kazeta filtru je součástí jak pro mokré, tak pro suché prostředí
- Funkce dmýhadla pro rychlé a efektivní vysávání špíny

Standardní výbava:

3,8 m x 35 mm hadice, náplň filtru, pěnový filtr, univerzální prachový odsavač


390,-

RAK 31 G
31 dílná souprava příslušenství


890,-

RAK 90 G
90 dílná souprava příslušenství


390,-

RTC 0022 B
22 dílná souprava příslušenství se sklíčidlem
QuickChange™

Obsah:

- 10 x HSS vrtáky do oceli (1,5 – 8 mm)
- 4 x Vrtáky do zdiva (5 – 8 mm)
- 4 x Ploché vrtáky do dřeva dlabací (13 – 25 mm)
- 3 x Vrtáky do plechu (3 – 5 mm)
- 9 x 25 mm Šroubovací bity
- 1 x Magnetický držák bitů (60 mm)

Obsah:

- 19 x HSS vrtáky do oceli (1,5 – 8 mm)
- 7 x Vrtáky do zdiva (5 – 10 mm)
- 4 x Ploché vrtáky do dřeva dlabací (13 – 25 mm)
- 5 x Vrtáky do plechu (3 – 8 mm)
- 27 x 25 mm Šroubovací bity
- 6 x 50 mm Prodloužené bity
- 8 x Nástrčkové klíče (5 – 11 mm)
- 4 x Vykrúžovací vrtáky (32 – 54 mm)
- 4 x Dorazy vrtáku (3 – 8 mm)
- 1 x Magnetický držák bitů (60 mm)
- 1 x Záhlubník
- 1 x Imbusový klíč
- 1 x Důlčík
- 1 x Kazeta

Výhody + vybavení:

- Sklíčidlo pro rychlou výměnu s ovládáním jednou rukou – umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství

Obsah:

- 1 x Sklíčidlo QuickChange™
- 3 x Vrták do betonu (2 velikosti 5 – 6 mm)
- 4 x HSS vrták do oceli (4 velikosti 2 – 5 mm)
- 1 x 80 mm prodlužovací adaptér
- 25 mm šroubovací bity
- Plochý šroubovák: 3 x ve 3 velikostech 4 – 6 mm
- Křížový šroubovák: 3 x ve 3 velikostech č. 1 – 3
- 50 mm šroubovací bity
- Plochý šroubovák: 3 x ve 3 velikostech 4 – 6 mm
- Křížový šroubovák: 4 x ve 3 velikostech č. 1 – 3



powered by innovation



Stroje ze sortimentu zahrada
naleznete v katalogu
Ryobi 2011/2012.



Peníze jsou naše starost.

Možnost výhodného splátkového
prodeje na produkty RYOBI. Na výši
splátek s nízkým úrokem nebo i bez
navýšení se ptejte u svého prodejce.

Váš prodejce:



K tržišti 15/2 - vchod z ulice Na tržišti
15500 Praha 5 - Řeporyje

Tel: 251552668 Mob: 777000174-3 e-mail: info@inttec.cz

Neustálá technická inovace produktů RYOBI může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.
Výhradní zástupce RYOBI v ČR: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276. www.garland.cz

www.ryobi-powertools.cz